

1.1 បូជនីយដ្ឋាន

- ปูชนียวัตถุ
- ปูชนียสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น สุรางค์ เศราพร เปตุน
- ตัวอย่างโบราณวัตถุที่ มีคุณค่าและน่าสนใจคือ และต้องเก็บไว้ดูราวว่าแผ่นดินปะโตกว่า 50 ซม
- ทำหน้าที่ปูชนียวัตถุที่สอยถูกภาพหรือ หรือเป็นปูชนียวัตถุ

1.2 nstb

- ต้องเป็นกรายน้ำจิต หยาบคม และแข็งแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุขุ่นจับปน เช่น ดิน ฝุ่น ภาวภู เป็นต้น

1.3 ทัณษัณษะหรือกรวต

- ต้องเป็นทึบยอ หรือกรวด ที่มีความหนาแน่นแข็งแรง ไม่ฟูปราศจากวัตถุอื่นเจือปน
- ต้องอ้างที่มา หรือ กรวด ให้สะดวกก่อนนำมาผสมคอนกรีต

2. กองกรรณ

- 2.1 ส่วนผสมคอกบรีดประกอบด้วย ปุ๋ยขี้หมู ทราย กากหรือ กรวด น้ำ ไฟฟ้าส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาตร ดังนี้

ปุ๋ยชีวสมุท	320	น.ก.
ทราย	400	อิตร
ปุ๋ยอินทรีย์หรือกรด	880	อิตร
น้ำ	140 - 160	อิตร

กรณีนี้ต้องพบเรื่องดังมีตำแหน่งตั้งประสิทธิ์ที่สุดได้เป็นอย่างดีว่า 240 น.ก./ตารางเมตร คิดเป็น 28 วัน
เพื่อทดสอบโดยแยกจากบรรดาบรรดา 15x15x15 ซม. หรือมีกำลังตั้งประสิทธิ์ที่สุดได้เป็นอย่างดีว่า 70 ที่อายุ 7 วัน

- 2.2 การผสมปุ๋ยหมักด้วยเครื่องผสมซึ่งทำงานปุ๋ยเรียกว่า 30 รอบ/นาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่เกิน 6 นาที คอภกรที่ผสมเสร็จแล้วต้องใส่ใส่ถังหมักภายใน 30 นาที

- 2.3 อัตราส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและทาลวพอดีเพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตและมีความแข็งแรงตามที่กำหนด

3. วิสัยทัศน์อนาคตการีต

- 3.1 แบบหล่อ ต้องแข็งแรง มั่นคง สามารถรับน้ำหนักตอบกริดเหลว และ น้ำหนักบรรทุกอื่นๆ และถูกต้องตาม แบบแปลน

- 3.2 การวางหลักเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน ต้องมีขนาดและตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบ

«Ինքնապաշտպանություն»

- 3.3. ก่อนบทตอบปฏิเสธต้องทำจิตใจเสียปรุโปร่งจากนิวาสถานเก่าแก่กำหนด และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของทางเข้าออก และวางระเบียบตอบ ากอบ

- 3.4. ตอนแรกที่คิดจะทำคอนกรีตหล่อในหลุมและเติมดินระหว่าง มีคนมาทักถามว่าทำไมไม่ทำกันตรงๆ ก็มาขุดหลุมและเทคอนกรีตลงไปในหลุม แล้วก็ถมดินกลับขึ้นมาอีก 30 ซม. ก็ดีครับ ตอนแรกที่คิดจะทำแบบนี้เพราะว่าหลุมที่ขุดไว้ข้างนอกบ้าน หรือที่เรียกว่าช่อง ว่างของพื้นที่ใต้ถุนบ้านที่ขุดไว้ตอนสร้างบ้านไว้เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกลงมา จะเกิดน้ำขังและน้ำสกปรกที่ไหลมาตามรางน้ำฝนที่ติดกับพื้นที่จะไหลเข้าในหลุม แล้วถูกเติมดินกลับลงไปแทน

- 3.6 ในการที่จะตรวจสอบหลักฐานที่ประกอบเข้าได้โดยการทดสอบการลดลงบนเครื่องขึ้นทางอุปกรณ์ให้มีความสูงของน้ำหนักเท่ากันหลักฐานแบบจากนั้นเป็นการเพิ่มแรงกดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจากตัวทดสอบอีกกรณีหนึ่งแล้วผู้ตรวจสอบจะหลีกเลี่ยงการทดสอบการสั่นปาดะสงัดกระทำโดยมีการทดสอบการสั่นต่างต่างออกไปคือทำการสั่นไปมาบนของอุปกรณ์ดังเช่นที่กล่าว ก่อนวางหลักฐานที่ประกอบหลักฐานประกอบกันมา 30 นาทีโดยยังไม่ได้มีการทดสอบการสั่นแบบต่างออกไปอีกแล้วทำการสั่นแบบของอุปกรณ์ดังเช่นที่กล่าวก่อนจะทำการทดสอบการสั่นแบบปกติ

4. ใ้ทำรายการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงตัวชี้วัดระดับองค์กรเรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ตรวจสอบตามชุดเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือใช้ทำข้อตกลงกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

- ก. จัดทำแผนผังบริเวณ ปากทางสัญจรมาเยื้องกับมีให้ขออากรขึ้นบนถนนสาธารณะที่สร้างใหม่โดยขณะทำขึ้น ต้องจัดทำทางชั่วคราวหรือถนนเบี่ยงเส้นทางไปทางที่รถบรรทุกที่ขออากรสามารถวิ่งผ่านไปได้

4. มีหลาย ความบกพร่องในข้อนี้ที่กระ - บวน และให้เป็นไปตามแบบ รองต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) โดยเหล็กยึดตรึงตัวข้างบนยึดติดกับเสาเข็มการทอดยาวเพื่อที่จะป้องกันการเคลื่อนตัวได้

1. การก่อสร้างต่อระบบบานพับอเนก

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าการริบวางท่อโดยนำวงเงินความจำเป็นและไม่ชดเชยของต้นปี
ระยะทางยาวถึงไม่เกินกว่า ๗ วัน โดยไม่ได้ทำการก่อสร้างแต่อย่างใด

- 1.2 การวางแผน ครอบคลุมของห้องต้องสัมพันธ์กับและต้องวางให้ได้แก่แนวและระดับตามที่กำหนด

- 1.3 การกมดบหรือวัสดุศกกลงทอใหทำการกมดบและบดดเป็นชิ้น ๆ โดยเครื่องมอที่ทาเหมาะสมบน
ได้ความบ่นตามมาตรฐานงานกมดบ

- 1.4 การก่อสร้างทุกระเบียงพา ทากแบบก่อสร้างนี้ยังไม่เสร็จสิ้นไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้

- 1.5 กรณีข้อพิพาทระหว่างบุคลากรภายใน เช่น การฟ้องร้อง หรือข้อพิพาทระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

- การทดสอบตามแบบการเปรียบเทียบ ในสามารถปรับเปลี่ยนตามงานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมีการกำหนดว่าต้องมีพิกัดไม่เกิน 2 เมตร จากการจะทำงานบนพื้นที่ดิน และต้องผ่านการทดสอบจากช่างผู้ควบคุมคุณภาพก่อน

2. ກໍລະນີອື່ນໆ

- ต้องมีการสนับสนุนโดย มอ.ปอ. 3

3. ๓๒๖๖๖๖ ๓.๓.๓.

- ### 3.1 คอบกริตไยัธัตตราผอพบณ 1:2:4 โดยปริมาตร (ขีณบด:ทราษ:ทึบ)

- 3.2 ปุทธิสมมติ**ที่ชั่ยอรรถาเสบต์ ชีมเบตประภาก 1 ปุทธิสมมติที่ำนำงาไต้ต้องเกียไวเภาที่ป้งองกับ

- 3.3. การขาย ต้องเป็นการขายไปจัด มีหลักฐาน คมดี แข็งแรง สะอาด ปราศจากสิ่งขีปนาวุธ

- 3.4 ทิป ต้องถูกภาพตัด เพียงพอไว้ฟูร้อบและสะอาด ห้ามใช้ทิปเบื้ออหยาบและที่มัน
สกปรกตามารอบ

- 3.5. เหล็กเสริมคอนกรีต ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เทนียว ปราดจากรอยแตกไว้
ไม่เปื้อนสนิมขุบ ไม่มีน้ำมันเกาะ ไม่ผ่านการใช้น้ำมาก่อน

- 3.6. น้ำที่เข้าสู่ผืนลุ่มลอบกริต ต้องสะอาด สามารถดื่มได้ ปราศจากน้ำมัน กรด ต่าง เกลือ หรือ อื่นกรรยวตฤตต่าง ๆ

- 3.7 การก่อสร้างป้องกันจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในรูปแบบที่ได้ (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับบ่อพักน้ำดิบ)

- ### 3.8 งานรูปแบบ ผิดทศกึ่งแบบไม่มีคอง



- ### 3.9 งานคอนกรีตตอมันฝรั่งดิบ ไม่มีการฉาบ

หมายเลขประจำการ ชั่วบดตำรวจสถิต ๓๖.4995




โครงการก่อสร้างถนนต.ส.อ.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑

[illegible]



รูปตัดตามขวาง
(NOT TO SCALE)



รูปตัดตามยาว
(NOT TO SCALE)



ตำบล ต.มะพร้าว อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

Q

6.00

5.00

5.00

500

